



Epiroc Puverisierer

Eprico Pulverisierer

BP-Beihe	BP 2050	BP 3050
Statische Version		
Trägergrößenklasse *	18 - 27	25 - 40
Drehmoment ¹⁾	kg 2300	3300
Produktionsgewicht	kg 2800	2700
A	mm 2240	2500
B	mm 875	1000
C	mm 650	650
D	mm 390	390
X	mm 490	590
Y	mm 550	650
Drehbare Version		
Trägergrößenklasse *	22 - 27	30 - 40
Drehmoment ¹⁾	kg 2500	3700
Produktionsgewicht	kg 2800	3400
A	mm 2530	2900
B	mm 875	1000
C	mm 650	650
D	mm 390	390
X	mm 490	590
Y	mm 550	650
Statische und drehbare Version		
F1	mm 390	390
F2	mm 390	390
Zylindrisch Öffnen/Schließen	mm 23 / 23	27 / 27
Ölschlauch Öffnen/Schließen	mm 190 / 200	190 / 200
Max. Betriebsdruck Öffnen/Schließen	bar 350	350
Ölschlauch Drehen	mm 35 - 50	35 - 50
Max. Betriebsdruck Drehen	bar 170	170

¹⁾ Gemittelte Werte für Standard-Trägergrößen. Abweichungen sind von dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägers zu berücksichtigen.
²⁾ Anbau mit möglicher Adapterplatte.

21

Atlas Kern GmbH
Gewerbering 1 + 3
94377 Steinach

Tel: 08121 / 25 066 0
Fax: 08121 / 25 06 66 0
E-Mail: info@atlas-muenchen.com
Internet: www.atlas-muenchen.com